Bezpečnostní list

podle nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH)

upraveno 2020/878/EU

Dazzling Dutch

Číslo verze: 4.0
Nahrazuje verzi: 08.09.2021 (3)

Revize: 17.11.2025

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název	**Dazzling Dutch**
Registrační číslo (REACH)	není relevantní (směs)
Jednoznačný identifikátor složení (UFI)	1V00-U0HY-400V-9D3U

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určená použití	Spotřebitelské použití (domácnosti)

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Toilet Tapes B.V.
Magnesiumstraat 14
6031 RV Nederweert
Nizozemsko

Telefon: +31 851307259
e-mail: info@toilettapes.com
Webová stránka: www.toilettapes.com

e-mail (kompetentní osoba)	info@toilettapes.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Nouzová informační služba	+31 851307259 Toto číslo je k dispozici pouze během následujících úředních hodin: Po.-Pá. 09:00 - 17:00 hod.

Toxikologické středisko		
Země	**Název**	**Telefon**
Česká republika	Toxikologické informační středisko (TIS).	224 919 293 / 224 915 402

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Oddíl	Třída nebezpečnosti	Kategorie	Třída a kategorie nebezpečnosti	Standardní věta o nebezpečnosti
3.2	žíravost/dráždivost pro kůži	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	vážné poškození očí/podráždění očí	1	Eye Dam. 1	H318
4.1C	nebezpečnost pro vodní prostředí - chronická nebezpečnost	3	Aquatic Chronic 3	H412

Pro plné znění H-vět: viz ODDÍL 16

Kód	Doplňující informace o nebezpečnosti
EUH208	obsahuje METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL, ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE, LINALOOL. Může vyvolat alergickou reakci

Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky a účinky na lidské zdraví a životní prostředí

Rozlití a požární voda může způsobit znečištění vodních toků.

2.2 Prvky označení

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

- signální slovo Nebezpečí

- výstražné symboly

GHS05



- standardní věty o nebezpečnosti

H315	Dráždí kůži.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

- pokyny pro bezpečné zacházení

P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264	Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P302+P352	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501	Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.

- doplňující informace o nebezpečnosti

EUH208 Obsahuje METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL, ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE, LINALOOL. Může vyvolat alergickou reakci.

- označení pro nebezpečné složky

Obsahuje: CETEARETH-80; SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE; SODIUM LAURETH SULFATE.

2.3 Další nebezpečnost

Tento materiál je hořlavý, ale není snadno zápalný. Rozlitý materiál vytváří extrémně kluzké podmínky.

Výsledky posouzení PBT a vPvB

Neobsahuje PBT-/vPvB-látku s koncentrací ≥ 0,1 %.

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Neobsahuje endokrinní disruptor (ED) v koncentraci ≥ 0,1%.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky

Není relevantní (směs).

3.2 Směsi

Produkt neobsahuje (jiné) složky, které jsou klasifikovány podle současných znalostí dodavatele a přispívají ke klasifikaci produktu, a proto vyžadují uvedení v této části.

Název látky	Identifikátor	Hm.%	Klasifikace podle GHS	Výstražné symboly	Poznámky
CETEARETH-80	Č. CAS 68439-49-6 Č. ES 931-932-4	50 – < 75	Eye Dam. 1 / H318		

Název látky	Identifikátor	Hm.%	Klasifikace podle GHS	Výstražné symboly	Poznámky
SODIUM DODECYL-BENZENESULFONATE	Č. CAS 68411-30-3 Č. ES 270-115-0 Č. REACH Reg. 01-2119489428-22-xxxx	10 – < 30	Acute Tox. 4 / H302 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 Aquatic Chronic 3 / H412		
BENZALDEHYDE	Č. CAS 100-52-7 Č. ES 202-860-4 Č. index 605-012-00-5 Č. REACH Reg. 01-2119455540-44-xxxx 01-2119963378-24-xxxx 01-2120737199-45-xxxx	< 5	Acute Tox. 4 / H302 Acute Tox. 4 / H332 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Repr. 1B / H360Df STOT SE 3 / H335 Aquatic Chronic 2 / H411		GHS-HC
SODIUM LAURETH SULFATE	Č. CAS 9004-82-4 Č. ES 618-398-5	< 2,5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 Aquatic Chronic 3 / H412		
SODIUM CARBONATE	Č. CAS 497-19-8 Č. ES 207-838-8 Č. index 011-005-00-2 Č. REACH Reg. 01-2119485498-19-xxxx 01-2120762791-48-xxxx	< 2,5	Eye Irrit. 2 / H319		GHS-HC
LINALOOL	Č. CAS 78-70-6 Č. ES 201-134-4 Č. index 603-235-00-2 Č. REACH Reg. 01-2119474016-42-xxxx	< 1	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 Skin Sens. 1B / H317		GHS-HC
ISOBUTYL ACETATE	Č. CAS 110-19-0 Č. ES 203-745-1 Č. index 607-026-00-7	< 1	Flam. Liq. 2 / H225 STOT SE 3 / H336 EUH066		C GHS-HC IOELV

Název látky	Identifikátor	Hm.%	Klasifikace podle GHS	Výstražné symboly	Poznámky
	Č. REACH Reg. 01-2119488971-22-xxxx				
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	Č. CAS 77-83-8 Č. ES 201-061-8 Č. REACH Reg. 01-2119967770-28-xxxx	< 1	Skin Sens. 1B / H317 Aquatic Chronic 2 / H411		
METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL	Č. CAS 1205-17-0 Č. ES 214-881-6 Č. index 605-042-00-9 Č. REACH Reg. 01-2120740119-58-xxxx	< 1	Skin Sens. 1B / H317 Repr. 2 / H361 Aquatic Chronic 2 / H411		GHS-HC

Poznámky

C: Některé organické látky mohou být uvedeny na trh buď v určité isomerní formě, nebo jako směs několika isomerů.V tomto případě musí dodavatel na štítku uvést, zda je látka určitým isomerem nebo směsí isomerů.

GHS-HC: harmonizovaná klasifikace (klasifikace látky odpovídá položce v seznamu podle 1272/2008/ES, příloha VI, tabulka 3.1)

IOELV: látka se spoločenskou směrnou přípustnou hodnotou expozice na pracovišti

Název látky	Identifikátor	Specifické koncent. limity	Multiplikační faktory	ATE	Cesta expozice
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	Č. CAS 68411-30-3 Č. ES 270-115-0	-	-	1.080 $^{mg}/_{kg}$	ústní
BENZALDEHYDE	Č. CAS 100-52-7 Č. ES 202-860-4	-	-	1.430 $^{mg}/_{kg}$ 1 $^{mg}/_{l}$/4h	ústní vdechování: pára
SODIUM LAURETH SULFATE	Č. CAS 9004-82-4 Č. ES 618-398-5	Eye Dam. 1; H318: C ≥ 10 % Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 10 %	-	-	

Poznámka

Všechna procenta jsou uvedené v hmotnostních procentech, pokud není uvedeno jinak. Pro plné znění H-vět: viz ODDÍL 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Obecné poznámky

Nenechávejte postiženou osobu bez dozoru. Vyneste postiženého z nebezpečné oblasti. V případě bezvědomí uložte osobu do stabilizované polohy. Nikdy nepodávejte nic ústy. Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Ve všech případech po-

chybností, nebo když příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při nadýchání

Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. V případě že je dýchání nepravidelné nebo se zastavilo, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a zahajte opatření první pomoci. V případě podráždění dýchacích cest se poraďte s lékařem.

Při styku s kůží

Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Při zasažení očí

Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Oční víčka držte roztažená a vypláchněte velkým množstvím čisté, tekoucí vody, po dobu 15 minut. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Při požití

Ihned vypláchňete ústa a vypijte hodně vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Pro odbornou radu lékaři by měli kontaktovat Toxikologického informačního střediska (TIS).

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

Vhodná hasiva

Vodní mlha; Suchý hasicí prášek; Oxid uhličitý (CO_2); Pěna

Nevhodná hasiva

Vodní proud.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečné zplodiny hoření

Při požáru nebezpečné výpary/kouř mohl být produkován.

5.3 Pokyny pro hasiče

V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy. Nedovolte, aby voda použitá k hašení pronikla do kanalizací nebo vodních toků. Kontaminovanou požární vodu sbírejte odděleně. Haste pomocí běžných preventivních opatření z přiměřené vzdálenosti.

Zvláštní ochranní prostředky pro hasiče

Samostatný dýchací přístroj (EN 133). Standardní ochranný oděv pro požárníky.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Rozlitý materiál vytváří extrémně kluzké podmínky.

Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

Přesuňte osoby do bezpečí.

Pro pracovníky zasahující v případě nouze

V případě působení par/prachu/aerosolů//plynů noste dýchací přístroj. Používejte požadované osobní ochranné prostředky.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte průniku do kanalizace, povrchových a podzemních vod. Znečištěnou vodu zadržte a zlikvidujte. Pokud látka pronikla do vodního toku nebo kanalizace, informujte o tom příslušný orgán.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Pokyny pro omezení úniku látky

Zakrytí kanalizačních vpustí.

Pokyny pro odstranění uniklé látky

Seberte mechanicky.

Další informace týkající se rozlití a úniku

Uložte do vhodných nádob k likvidaci. Vyvětrejte zasaženou oblast.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Nebezpečné zplodiny hoření: viz oddíl 5. Osobní ochranné vybavení: viz oddíl 8. Neslučitelné materiály: viz oddíl 10. Pokyny pro odstraňování: viz oddíl 13.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Doporučení

- opatření pro zamezení požáru a tvorby aerosolu a prachu

Použijte místní a celkové odvětrávání.

Pokyny týkající se obecné hygieny při práci

Po použití si umyjte ruce. Nejezte, nepijte a nekuřte na pracovišti. Před vstupem do prostor pro stravování odložte znečištěný oděv a ochranné prostředky. Nikdy neuchovávejte potraviny a nápoje v blízkosti chemikálií. Chemikálie nikdy neskladujte v nádobách, které jsou obvykle používány k ukládání potravin nebo nápojů. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Řízení souvisejících rizik

- neslučitelné látky nebo směsi

Uchovávejte odděleně od louhů, oxidační látky, kyseliny.

Kontrola účinků

Ochrana proti vnějšímu ozáření, jako je například

Vysoké teploty. Mráz. UV-záření/sluneční světlo. Vlhkost. Voda.

Věnujte pozornost ostatním pokynům

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

- slučitelnost obalů

Uchovávejte pouze v původním obalu.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Viz oddíl 1.2.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Vnitrostátní limitní hodnoty

Limitní hodnoty expozice na pracovišti (expoziční limity na pracovišti)

Země	Název činitele	Č. CAS	Identifikátor	PEL 8 hodin [ppm]	PEL 8 hodin [mg/m³]	NPK-P [ppm]	NPK-P [mg/m³]	Poznámka	Zdroj
CZ	isobutylacetát	110-19-0	PEL	50	241	150	723		Zákon ČNR Sb.
CZ	uhličitan sodný	497-19-8	PEL		5		10	aerosol, i	Zákon ČNR Sb.
EU	isobutylacetát	110-19-0	IOELV	50	241	150	723		2019/1831/EU

Poznámka

aerosol jako aerosoly

Poznámka

i	inhalační frakce
NPK-P	limitní hodnota krátkodobé expozice: limitní hodnota, kterou by expozice neměla přesáhnout a která odpovídá době 15 minut (není-li stanoveno jinak)
PEL 8 hodin	časově vážený průměr (dlouhodobá expozice): měřeno nebo vypočteno ve vztahu k referenčnímu období časově váženého průměru osmi hodin (není-li stanoveno jinak)

Relevantní DNEL/DMEL/PNEC a ostatní mezní hodnoty

Relevantní DNEL složek směsi

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Mezní hodnota	Cíl ochrany, cesta expozice	Použito v	Doba expozice
SODIUM DODECYL-BENZENESULFONATE	68411-30-3	DNEL	6 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - místní účinky
SODIUM DODECYL-BENZENESULFONATE	68411-30-3	DNEL	1,5 mg/m³	člověk, inhalační	spotřebitelé (domácnosti)	chronické - místní účinky
SODIUM DODECYL-BENZENESULFONATE	68411-30-3	DNEL	7,6 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
SODIUM DODECYL-BENZENESULFONATE	68411-30-3	DNEL	119 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
SODIUM DODECYL-BENZENESULFONATE	68411-30-3	DNEL	1,3 mg/m³	člověk, inhalační	spotřebitelé (domácnosti)	chronické - systémové účinky
SODIUM DODECYL-BENZENESULFONATE	68411-30-3	DNEL	42,5 mg/kg TH/den	člověk, dermální	spotřebitelé (domácnosti)	chronické - systémové účinky
SODIUM DODECYL-BENZENESULFONATE	68411-30-3	DNEL	0,425 mg/kg TH/den	člověk, orální	spotřebitelé (domácnosti)	chronické - systémové účinky
BENZALDEHYDE	100-52-7	DNEL	9,8 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - místní účinky
BENZALDEHYDE	100-52-7	DNEL	4,9 mg/m³	člověk, inhalační	spotřebitelé (domácnosti)	chronické - místní účinky
BENZALDEHYDE	100-52-7	DNEL	4,91 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
BENZALDEHYDE	100-52-7	DNEL	9,82 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	akutní - systémové účinky
BENZALDEHYDE	100-52-7	DNEL	1,14 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
BENZALDEHYDE	100-52-7	DNEL	0,87 mg/m³	člověk, inhalační	spotřebitelé (domácnosti)	chronické - systémové účinky
BENZALDEHYDE	100-52-7	DNEL	4,35 mg/m³	člověk, inhalační	spotřebitelé (domácnosti)	akutní - systémové účinky
BENZALDEHYDE	100-52-7	DNEL	0,57 mg/kg TH/den	člověk, dermální	spotřebitelé (domácnosti)	chronické - systémové účinky
BENZALDEHYDE	100-52-7	DNEL	0,57 mg/kg TH/den	člověk, orální	spotřebitelé (domácnosti)	chronické - systémové účinky
BENZALDEHYDE	100-52-7	DNEL	1,14 mg/kg	člověk, orální	spotřebitelé (do-	akutní - systémové

Relevantní DNEL složek směsi

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Mezní hodnota	Cíl ochrany, cesta expozice	Použito v	Doba expozice
			TH/den		mácnosti)	účinky
SODIUM CARBONATE	497-19-8	DNEL	10 mg/m³	člověk, inhalační	spotřebitelé (domácnosti)	akutní - místní účinky
SODIUM CARBONATE	497-19-8	DNEL	10 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - místní účinky
SODIUM CARBONATE	497-19-8	DNEL	5 mg/m³	člověk, inhalační	spotřebitelé (domácnosti)	chronické - místní účinky
METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL	1205-17-0	DNEL	1,2 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL	1205-17-0	DNEL	3 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL	1205-17-0	DNEL	0,29 mg/m³	člověk, inhalační	spotřebitelé (domácnosti)	chronické - systémové účinky
METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL	1205-17-0	DNEL	1,5 mg/kg TH/den	člověk, dermální	spotřebitelé (domácnosti)	chronické - systémové účinky
METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL	1205-17-0	DNEL	0,17 mg/kg TH/den	člověk, orální	spotřebitelé (domácnosti)	chronické - systémové účinky
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	DNEL	300 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	DNEL	600 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	akutní - systémové účinky
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	DNEL	300 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - místní účinky
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	DNEL	600 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	akutní - místní účinky
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	DNEL	10 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	DNEL	10 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	akutní - systémové účinky
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	DNEL	35,7 mg/m³	člověk, inhalační	spotřebitelé (domácnosti)	chronické - systémové účinky
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	DNEL	300 mg/m³	člověk, inhalační	spotřebitelé (domácnosti)	akutní - systémové účinky
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	DNEL	35,7 mg/m³	člověk, inhalační	spotřebitelé (domácnosti)	chronické - místní účinky
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	DNEL	300 mg/m³	člověk, inhalační	spotřebitelé (domácnosti)	akutní - místní účinky
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	DNEL	5 mg/kg TH/den	člověk, dermální	spotřebitelé (domácnosti)	chronické - systémové účinky
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	DNEL	5 mg/kg TH/den	člověk, dermální	spotřebitelé (domácnosti)	akutní - systémové účinky

Relevantní DNEL složek směsi

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Mezní hodnota	Cíl ochrany, cesta expozice	Použito v	Doba expozice
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	DNEL	5 mg/kg TH/den	člověk, orální	spotřebitelé (domácnosti)	chronické - systémové účinky
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	DNEL	5 mg/kg TH/den	člověk, orální	spotřebitelé (domácnosti)	akutní - systémové účinky
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	DNEL	35,26 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	akutní - systémové účinky
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	DNEL	88,16 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	akutní - místní účinky
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	DNEL	10 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	akutní - systémové účinky
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	DNEL	8,7 mg/m³	člověk, inhalační	spotřebitelé (domácnosti)	akutní - systémové účinky
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	DNEL	21,74 mg/m³	člověk, inhalační	spotřebitelé (domácnosti)	akutní - místní účinky
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	DNEL	5 mg/kg TH/den	člověk, dermální	spotřebitelé (domácnosti)	akutní - systémové účinky
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	DNEL	17,63 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	DNEL	44,08 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - místní účinky
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	DNEL	5 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	DNEL	2,17 mg/m³	člověk, inhalační	spotřebitelé (domácnosti)	chronické - systémové účinky
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	DNEL	5,43 mg/m³	člověk, inhalační	spotřebitelé (domácnosti)	chronické - místní účinky
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	DNEL	1,25 mg/kg TH/den	člověk, dermální	spotřebitelé (domácnosti)	chronické - systémové účinky
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	DNEL	1,25 mg/kg TH/den	člověk, orální	spotřebitelé (domácnosti)	chronické - systémové účinky
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	DNEL	5 mg/kg TH/den	člověk, orální	spotřebitelé (domácnosti)	akutní - systémové účinky
LINALOOL	78-70-6	DNEL	16,5 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	akutní - systémové účinky
LINALOOL	78-70-6	DNEL	5 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	akutní - systémové účinky

Relevantní DNEL složek směsi

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Mezní hodnota	Cíl ochrany, cesta expozice	Použito v	Doba expozice
LINALOOL	78-70-6	DNEL	4,1 mg/m³	člověk, inhalační	spotřebitelé (domácnosti)	akutní - systémové účinky
LINALOOL	78-70-6	DNEL	2,5 mg/kg TH/den	člověk, dermální	spotřebitelé (domácnosti)	akutní - systémové účinky
LINALOOL	78-70-6	DNEL	1,2 mg/kg TH/den	člověk, orální	spotřebitelé (domácnosti)	akutní - systémové účinky
LINALOOL	78-70-6	DNEL	24,58 mg/m³	člověk, inhalační	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
LINALOOL	78-70-6	DNEL	3,5 mg/kg TH/den	člověk, dermální	pracovník (průmysl)	chronické - systémové účinky
LINALOOL	78-70-6	DNEL	4,33 mg/m³	člověk, inhalační	spotřebitelé (domácnosti)	chronické - systémové účinky
LINALOOL	78-70-6	DNEL	1,25 mg/kg TH/den	člověk, dermální	spotřebitelé (domácnosti)	chronické - systémové účinky
LINALOOL	78-70-6	DNEL	2,49 mg/kg TH/den	člověk, orální	spotřebitelé (domácnosti)	chronické - systémové účinky

Relevantní PNEC složek

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Mezní hodnota	Organismus	Složka životního prostředí	Doba expozice
SODIUM DODECYL-BENZENESULFONATE	68411-30-3	PNEC	0,268 mg/l	vodní organismy	sladká voda	krátkodobé (jednorázové)
SODIUM DODECYL-BENZENESULFONATE	68411-30-3	PNEC	0,027 mg/l	vodní organismy	mořská voda	krátkodobé (jednorázové)
SODIUM DODECYL-BENZENESULFONATE	68411-30-3	PNEC	3,43 mg/l	vodní organismy	čistírna odpadních vod (STP)	krátkodobé (jednorázové)
SODIUM DODECYL-BENZENESULFONATE	68411-30-3	PNEC	8,1 mg/kg	vodní organismy	sladkovodní sediment	krátkodobé (jednorázové)
SODIUM DODECYL-BENZENESULFONATE	68411-30-3	PNEC	6,8 mg/kg	vodní organismy	mořský sediment	krátkodobé (jednorázové)
SODIUM DODECYL-BENZENESULFONATE	68411-30-3	PNEC	35 mg/kg	suchozemské organismy	půda	krátkodobé (jednorázové)
BENZALDEHYDE	100-52-7	PNEC	0,011 mg/l	vodní organismy	voda	občasné uvolňování
BENZALDEHYDE	100-52-7	PNEC	0,004 mg/l	vodní organismy	sladká voda	krátkodobé (jednorázové)
BENZALDEHYDE	100-52-7	PNEC	0 mg/l	vodní organismy	mořská voda	krátkodobé (jednorázové)
BENZALDEHYDE	100-52-7	PNEC	7,59 mg/l	vodní organismy	čistírna odpadních	krátkodobé (jedno-

Relevantní PNEC složek

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Mezní hodnota	Organismus	Složka životního prostředí	Doba expozice
					vod (STP)	rázové)
BENZALDEHYDE	100-52-7	PNEC	0,036 mg/kg	vodní organismy	sladkovodní sedi-ment	krátkodobé (jedno-rázové)
BENZALDEHYDE	100-52-7	PNEC	0,004 mg/kg	vodní organismy	mořský sediment	krátkodobé (jedno-rázové)
BENZALDEHYDE	100-52-7	PNEC	0,005 mg/kg	suchozemské or-ganismy	půda	krátkodobé (jedno-rázové)
METHYLENEDIO-XYPHENYL ME-THYLPROPANAL	1205-17-0	PNEC	0,005 mg/l	vodní organismy	sladká voda	krátkodobé (jedno-rázové)
METHYLENEDIO-XYPHENYL ME-THYLPROPANAL	1205-17-0	PNEC	0,001 mg/l	vodní organismy	mořská voda	krátkodobé (jedno-rázové)
METHYLENEDIO-XYPHENYL ME-THYLPROPANAL	1205-17-0	PNEC	10 mg/l	vodní organismy	čistírna odpadních vod (STP)	krátkodobé (jedno-rázové)
METHYLENEDIO-XYPHENYL ME-THYLPROPANAL	1205-17-0	PNEC	0,057 mg/kg	vodní organismy	sladkovodní sedi-ment	krátkodobé (jedno-rázové)
METHYLENEDIO-XYPHENYL ME-THYLPROPANAL	1205-17-0	PNEC	0,006 mg/kg	vodní organismy	mořský sediment	krátkodobé (jedno-rázové)
METHYLENEDIO-XYPHENYL ME-THYLPROPANAL	1205-17-0	PNEC	0,008 mg/kg	suchozemské or-ganismy	půda	krátkodobé (jedno-rázové)
ISOBUTYL ACETA-TE	110-19-0	PNEC	0,17 mg/l	vodní organismy	sladká voda	krátkodobé (jedno-rázové)
ISOBUTYL ACETA-TE	110-19-0	PNEC	0,017 mg/l	vodní organismy	mořská voda	krátkodobé (jedno-rázové)
ISOBUTYL ACETA-TE	110-19-0	PNEC	200 mg/l	vodní organismy	čistírna odpadních vod (STP)	krátkodobé (jedno-rázové)
ISOBUTYL ACETA-TE	110-19-0	PNEC	0,877 mg/kg	vodní organismy	sladkovodní sedi-ment	krátkodobé (jedno-rázové)
ISOBUTYL ACETA-TE	110-19-0	PNEC	0,088 mg/kg	vodní organismy	mořský sediment	krátkodobé (jedno-rázové)
ISOBUTYL ACETA-TE	110-19-0	PNEC	0,075 mg/kg	suchozemské or-ganismy	půda	krátkodobé (jedno-rázové)
ETHYL METHYL-PHENYLGLYCIDA-TE	77-83-8	PNEC	0,084 mg/l	vodní organismy	voda	občasné uvolňování
ETHYL METHYL-PHENYLGLYCIDA-TE	77-83-8	PNEC	4,2 µg/l	vodní organismy	sladká voda	krátkodobé (jedno-rázové)
ETHYL METHYL-PHENYLGLYCIDA-TE	77-83-8	PNEC	0,42 µg/l	vodní organismy	mořská voda	krátkodobé (jedno-rázové)
ETHYL METHYL-PHENYLGLYCIDA-	77-83-8	PNEC	10 mg/l	vodní organismy	čistírna odpadních vod (STP)	krátkodobé (jedno-rázové)

Relevantní PNEC složek

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Mezní hodnota	Organismus	Složka životního prostředí	Doba expozice
TE						
ETHYL METHYL-PHENYLGLYCIDATE	77-83-8	PNEC	0,161 mg/kg	vodní organismy	sladkovodní sediment	krátkodobé (jednorázové)
ETHYL METHYL-PHENYLGLYCIDATE	77-83-8	PNEC	16,1 µg/kg	vodní organismy	mořský sediment	krátkodobé (jednorázové)
ETHYL METHYL-PHENYLGLYCIDATE	77-83-8	PNEC	29,7 µg/kg	suchozemské organismy	půda	krátkodobé (jednorázové)
LINALOOL	78-70-6	PNEC	7,8 mg/kg	vodní organismy	voda	krátkodobé (jednorázové)
LINALOOL	78-70-6	PNEC	2 mg/l	vodní organismy	voda	občasné uvolňování
LINALOOL	78-70-6	PNEC	0,2 mg/l	vodní organismy	sladká voda	krátkodobé (jednorázové)
LINALOOL	78-70-6	PNEC	0,02 mg/l	vodní organismy	mořská voda	krátkodobé (jednorázové)
LINALOOL	78-70-6	PNEC	10 mg/l	vodní organismy	čistírna odpadních vod (STP)	krátkodobé (jednorázové)
LINALOOL	78-70-6	PNEC	2,22 mg/kg	vodní organismy	sladkovodní sediment	krátkodobé (jednorázové)
LINALOOL	78-70-6	PNEC	0,222 mg/kg	vodní organismy	mořský sediment	krátkodobé (jednorázové)
LINALOOL	78-70-6	PNEC	0,327 mg/kg	suchozemské organismy	půda	krátkodobé (jednorázové)

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly

Celkové odvětrávání. Zajistit na pracovišti výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Individuální ochranná opatření (osobní ochranné vybavení)

Ochrana očí a obličeje



Používejte bezpečnostní ochranné brýle s bočními kryty (EN ISO 16321).

Ochrana kůže



Ochranný oděv (EN ISO 13688).

Ochrana rukou



Používejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, které jsou zkoušeny podle EN 374. Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle výrobce. Protože je výrobek směs více látek, nelze materiál rukavic předem vypočítat a je nutno udělat před použitím zkoušku.

- druh materálu

Nitrilkaučuk

- tloušťka materiálu

≥ 0,4 mm

- doba průniku materiálem rukavic

Používejte rukavice s minimem doba průniku materiálem rukavic: >480 minut (permeace: úroveň 6).

- další opatření pro ochranu rukou

Umožnit pokožce určitou dobu regenerovat. Doporučuje se preventivní ochrana pokožky (ochranné krémy/masti). Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Ochrana dýchacích cest

Obvykle není nutná žádná osobní ochrana dýchacích cest.

Omezování expozice životního prostředí

Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Fyzikální stav	pevný (tablety)
Barva	šedá
Zápach	charakteristický
Bod tání/bod tuhnutí	neurčeno
Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu	179 °C vypočtená hodnota, týkající se složky směsi
Hořlavost	tento materiál je hořlavý, ale není snadno zápalný
Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti	LEL: UEL: není relevantní (pevné)
Bod vzplanutí	není relevantní
Teplota samovznícení	neurčeno
Teplota rozkladu	nejsou k dispozici žádné údaje
hodnota pH	nepoužitelné
Kinematická viskozita	není relevantní
Rozpustnost	neurčeno

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritmická hodnota)	tato informace není k dispozici

Tlak páry	neurčeno

Hustota a/nebo relativní hustota

Hustota	neurčeno
Relativní hustota páry	informace o této vlastnosti není k dispozici

Charakteristiky částic	nejsou k dispozici žádné údaje

9.2 Další informace

Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti	třídy nebezpečnosti podle GHS (fyzikální nebezpečnosti): není relevantní
Další charakteristiky bezpečnosti	žádné další informace nejsou k dispozici

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Tento materiál není reaktivní za normálních podmínek okolního prostředí.

10.2 Chemická stabilita

Materiál je stabilní za běžných podmínek okolního prostředí a předpokládaných skladovacích a manipulačních podmínek teploty a tlaku.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečné reakce nejsou známy.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Chraňte před teplem, vlhkost, voda.

10.5 Neslučitelné materiály

Minerální kyseliny.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Důvodně předpokládané nebezpečné produkty rozkladu vznikající v důsledku používání, skladování, úniku a zahřátí nejsou známé. Nebezpečné zplodiny hoření: viz oddíl 5.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Údaje ze zkoušek nejsou k dispozici pro celou směs.

Postup klasifikace

Metoda pro klasifikaci směsi je založena na složkách směsi (vzorec pro aditivitu).

Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutní toxicita

Není klasifikována jako akutně toxická.

Odhad akutní toxicity (ATE) složek

Název látky	Č. CAS	Cesta expozice	ATE
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	ústní	1.080 $^{mg}/_{kg}$
BENZALDEHYDE	100-52-7	ústní	1.430 $^{mg}/_{kg}$
BENZALDEHYDE	100-52-7	vdechování: pára	1 $^{mg}/_{l}$/4h

Akutní toxicita složek

Název látky	Č. CAS	Cesta expozice	(Sledovaná) vlastnost	Hodnota	Druhy
SODIUM DODECYLBENZENESUL-	68411-30-3	ústní	LD50	1.080 $^{mg}/_{kg}$	potkan

Akutní toxicita složek

Název látky	Č. CAS	Cesta expozice	(Sledovaná) vlastnost	Hodnota	Druhy
FONATE					
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	kožní	LD50	>2.000 mg/kg	potkan
BENZALDEHYDE	100-52-7	vdechování: pára	LC50	1 – 5 mg/l/4h	potkan
BENZALDEHYDE	100-52-7	ústní	LD50	1.430 mg/kg	potkan
BENZALDEHYDE	100-52-7	kožní	LD50	>2.000 mg/kg	králík
SODIUM CARBONATE	497-19-8	ústní	LD50	2.800 mg/kg	potkan
SODIUM CARBONATE	497-19-8	kožní	LD50	>2.000 mg/kg	králík
METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL	1205-17-0	ústní	LD50	3.561 mg/kg	potkan
METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL	1205-17-0	kožní	LD50	>2.000 mg/kg	králík
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	ústní	LD50	13.413 mg/kg	potkan
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	kožní	LD50	>17.400 mg/kg	králík
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	vdechování: pára	LC50	30 mg/l/4h	potkan
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	ústní	LD50	>5.000 mg/kg	potkan
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	kožní	LD50	>2.000 mg/kg	potkan
LINALOOL	78-70-6	ústní	LD50	2.790 mg/kg	potkan
LINALOOL	78-70-6	kožní	LD50	5.610 mg/kg	králík

Žíravost/dráždivost pro kůži

Dráždí kůži.

Vážné poškození očí/podráždění očí

Způsobuje vážné poškození očí.

Senzibilizace dýchacích cest nebo kůže

Obsahuje METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL, ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE, LINALOOL. Může vyvolat alergickou reakci.

Mutagenita v zárodečných buňkách

Není klasifikována jako mutagenní v zárodečných buňkách.

Karcinogenita

Není klasifikována jako karcinogenní.

Toxicitu pro reprodukci

Není klasifikována jako toxická pro reprodukci.

Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice

Není klasifikována jako toxická pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice).

Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice

Není klasifikována jako toxická pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice).

Nebezpečnost při vdechnutí

Není klasifikována jako představující nebezpečnost při vdechnutí.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Neobsahuje endokrinní disruptor (ED) v koncentraci ≥ 0,1%.

Další informace

Žádné další informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Vodní toxicita (akutní) pro složky směsi

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Hodnota	Druhy	Doba expozice
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	LC50	1,67 mg/l	slunečnice obecná (Lepomis macrochirus)	96 h
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	EC50	2,9 mg/l	hrotnatka velká	48 h
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	NOEC	0,5 mg/l	řasy	96 h
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	LOEC	1 mg/l	řasy	96 h
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	růst (EbCx) 10%	13,1 mg/l	řasy	96 h
BENZALDEHYDE	100-52-7	ErC50	33,1 mg/l	řasy	72 h
BENZALDEHYDE	100-52-7	LC50	12,4 mg/l	jeleček velkohlavý (Pimephales promelas)	96 h
BENZALDEHYDE	100-52-7	EC50	19,7 mg/l	hrotnatka velká	48 h
BENZALDEHYDE	100-52-7	růstová rychlost (ErCx) 10%	0,039 mg/l	řasy	72 h
BENZALDEHYDE	100-52-7	růst (EbCx) 10%	18,3 mg/l	hrotnatka velká	48 h
SODIUM CARBONATE	497-19-8	LC50	300 mg/l	slunečnice obecná (Lepomis macrochirus)	96 h
SODIUM CARBONATE	497-19-8	EC50	200 – 227 mg/l	vodní blecha (Daphnia)	48 h
METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL	1205-17-0	ErC50	28 mg/l	řasy	72 h
METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL	1205-17-0	LC50	5,3 mg/l	pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)	96 h
METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL	1205-17-0	EC50	17 mg/l	hrotnatka velká	24 h
METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL	1205-17-0	LOEC	4,5 mg/l	pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)	96 h
METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL	1205-17-0	NOEC	2,4 mg/l	pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)	96 h
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	LC50	16,6 mg/l	halančík rýžovištní (japonský)/medaka (Oryzias latipes)	96 h
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	EC50	26,8 mg/l	hrotnatka velká	24 h
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	NOEC	105 mg/l	řasy	72 h
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	ErC50	36 mg/l	řasy	72 h
ETHYL METHYLPHENYLGLYCI-	77-83-8	LC50	4,2 mg/l	pstruh duhový (On-	96 h

Vodní toxicita (akutní) pro složky směsi

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Hodnota	Druhy	Doba expozice
DATE				corhynchus mykiss)	
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	EC50	95 mg/l	hrotnatka velká	24 h
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	NOEC	3,2 mg/l	pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)	96 h
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	LOEC	20 mg/l	řasy	72 h
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	růst (EbCx) 10%	80 mg/l	hrotnatka velká	24 h
LINALOOL	78-70-6	ErC50	156,7 mg/l	řasy	96 h
LINALOOL	78-70-6	LC50	27,8 mg/l	pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)	96 h
LINALOOL	78-70-6	EC50	59 mg/l	hrotnatka velká	48 h
LINALOOL	78-70-6	NOEC	<3,5 mg/l	pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)	96 h
LINALOOL	78-70-6	růstová rychlost (ErCx) 10%	54,3 mg/l	řasy	96 h
LINALOOL	78-70-6	růst (EbCx) 10%	38,4 mg/l	Zelené řasy (Desmodesmus subspicatus)	96 h

Vodní toxicita (chronická) pro složky směsi

Název látky	Č. CAS	(Sledovaná) vlastnost	Hodnota	Druhy	Doba expozice
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	EC50	1,5 mg/l	hrotnatka velká	21 d
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	LC50	1,67 mg/l	hrotnatka velká	21 d
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	NOEC	0,23 mg/l	pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss)	72 d
BENZALDEHYDE	100-52-7	EC50	50 mg/l	vodní bezobratlí	24 h
BENZALDEHYDE	100-52-7	LOEC	0,9 mg/l	ryba	7 d
BENZALDEHYDE	100-52-7	NOEC	0,22 mg/l	ryba	7 d
BENZALDEHYDE	100-52-7	růst (EbCx) 10%	0,5 mg/l	ryba	32 d
METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL	1205-17-0	EC50	≥100 – ≤1.000 mg/l	mikroorganismy	3 h
METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL	1205-17-0	NOEC	6,25 mg/l	řasy	72 h
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	EC50	34,2 mg/l	hrotnatka velká	21 d
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	LC50	43,5 mg/l	hrotnatka velká	21 d
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	NOEC	23,2 mg/l	hrotnatka velká	21 d
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	LOEC	47,6 mg/l	hrotnatka velká	21 d
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	EC50	>100 mg/l	mikroorganismy	3 h

Vodní toxicita (chronická) pro složky směsi					
Název látky	**Č. CAS**	**(Sledovaná) vlastnost**	**Hodnota**	**Druhy**	**Doba expozice**
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	NOEC	9,3 $^{mg}/_{l}$	řasy	72 h
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	růst (EbCx) 10%	9,3 $^{mg}/_{l}$	řasy	72 h
LINALOOL	78-70-6	LC50	27,8 $^{mg}/_{l}$	ryba	24 h
LINALOOL	78-70-6	EC50	>100 $^{mg}/_{l}$	mikroorganismy	30 min
LINALOOL	78-70-6	růst (EbCx) 10%	54,3 $^{mg}/_{l}$	Zelené řasy (Desmodesmus subspicatus)	96 h

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Povrchově aktivní látky obsažené v tomto přípravku jsou v souladu s kritérii biodegradability podle nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech.

Rozložitelnost složek					
Název látky	**Č. CAS**	**Proces**	**Rychlost degradace**	**Čas**	**Metoda**
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	vývin oxidu uhličitého	85 %	29 d	
BENZALDEHYDE	100-52-7	odstránění DOC	100 %	19 d	
BENZALDEHYDE	100-52-7	úbytek kyslíku	>60 %	28 d	
BENZALDEHYDE	100-52-7	vývin oxidu uhličitého	95 %	28 d	
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0	úbytek kyslíku	60 %	5 d	
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8	úbytek kyslíku	51 %	28 d	
LINALOOL	78-70-6	úbytek kyslíku	40,9 %	5 d	

12.3 Bioakumulační potenciál

Bioakumulační potenciál složek				
Název látky	**Č. CAS**	**BCF**	**Log KOW**	**BSK5/CHSK**
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	68411-30-3	≥2 – ≤1.000	1,4 (23 °C)	
BENZALDEHYDE	100-52-7		1,4 (25 °C)	
METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL	1205-17-0		2,4 (25 °C)	
ISOBUTYL ACETATE	110-19-0		2,3 (25 °C)	
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	77-83-8		2,4 (25 °C)	
LINALOOL	78-70-6		2,9 (20 °C)	

12.4 Mobilita v půdě

Údaje nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Neobsahuje PBT-/vPvB-látku s koncentrací ≥ 0,1 %.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Neobsahuje endokrinní disruptor (ED) v koncentraci ≥ 0,1%.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Údaje nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Informace důležité pro odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace

Malá množství lze naředit velkým množstvím vody a smýt. Větší množství musí být zpracováno v souladu s místními úředními předpisy.

Nakládání s odpady nádob/obalů

Úplně vyprázdněné obaly mohou být recyklovány. S kontaminovanými obaly zacházejte stejným způsobem jako s látkou samou.

Poznámka

Prosíme berte v úvahu platná vnitrostátní nebo regionální ustanovení. Odpad by měl být tříděný podle kategorií, které mohou být odděleně zpracovávány místními nebo vnitrostátními zařízeními na zpracování odpadu.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo nebo ID číslo	nepodléhá předpisům o přepravě
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	není relevantní
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	žádná
14.4 Obalová skupina	není přiřazeno
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí	není ohrožující životní prostředí podle nařízení o nebezpečném zboží

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Žádné další informace nejsou k dispozici.

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nejsou k dispozici žádné údaje.

Dodatečné informace podle jednotlivých vzorových předpisů OSN

Přeprava nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách (ADR/RID/ADN) - doplňující informace

Nepodléhá předpisům ADR, RID a ADN.

Předpis pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí (IMDG) - doplňující informace

Nepodléhá předpisům IMDG.

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO-IATA/DGR) - doplňující informace

Nepodléhá předpisům ICAO-IATA.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Relevantní ustanovení Evropské unie (EU)

Omezení podle REACH, Příloha XVII

Název látky	Název podle soupisu	Č. CAS	Typ registrace	Č.
LINALOOL	tento výrobek splňuje kritéria pro zařazení podle nařízení č. 1272/2008/ES		1907/2006/EC příloha XVII	3
LINALOOL	látky obsažené v tetovacích inkoustech a permanentním make-upu		2020/2081/EC příloha XVII	75
BENZALDEHYDE	tento výrobek splňuje kritéria pro zařazení podle nařízení č. 1272/2008/ES		1907/2006/EC příloha XVII	3
BENZALDEHYDE	látky obsažené v tetovacích inkoustech a permanentním make-upu		2020/2081/EC příloha XVII	75
SODIUM CARBONATE	látky obsažené v tetovacích inkoustech a permanentním make-upu		2020/2081/EC příloha XVII	75
ISOBUTYL ACETATE	tento výrobek splňuje kritéria pro zařazení podle nařízení č. 1272/2008/ES		1907/2006/EC příloha XVII	3
ISOBUTYL ACETATE	hořlavé / pyroforická		1907/2006/EC příloha XVII	40
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE	látky obsažené v tetovacích inkoustech a permanentním make-upu		2020/2081/EC příloha XVII	75
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	tento výrobek splňuje kritéria pro zařazení podle nařízení č. 1272/2008/ES		1907/2006/EC příloha XVII	3
ETHYL METHYLPHENYLGLYCIDATE	látky obsažené v tetovacích inkoustech a permanentním make-upu		2020/2081/EC příloha XVII	75
METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL	tento výrobek splňuje kritéria pro zařazení podle nařízení č. 1272/2008/ES		1907/2006/EC příloha XVII	3
METHYLENEDIOXYPHENYL METHYLPROPANAL	látky obsažené v tetovacích inkoustech a permanentním make-upu		2020/2081/EC příloha XVII	75
SODIUM LAURETH SULFATE	tento výrobek splňuje kritéria pro zařazení podle nařízení č. 1272/2008/ES		1907/2006/EC příloha XVII	3
CETEARETH-80	tento výrobek splňuje kritéria pro zařazení podle nařízení č. 1272/2008/ES		1907/2006/EC příloha XVII	3
CETEARETH-80	látky obsažené v tetovacích inkoustech a permanentním make-upu		2020/2081/EC příloha XVII	75

Seznam látek podléhajících povolování (REACH, Příloha XIV) / SVHC - kandidátský seznam

Žádné ze složek nejsou uvedeny.

Seveso Směrnice

2012/18/EU (Seveso III)

Č.	Nebezpečná látka/kategorie nebezpečnosti	Kvalifikační množství (v tunách) pro aplikaci požadavků podlimitního a nadlimitního množství	Poznámky
	není přiřazeno		

Nařízení kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR)

Žádné ze složek nejsou uvedeny.

Rámcová směrnice o vodách (RSV)

Seznam znečišťujících látek (RSV)

Název látky	Název podle soupisu	Č. CAS	Uvedený v	Poznámka
linalol	Látky a přípravky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti nebo vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo jeho prostřednictvím		a)	
uhličitan sodný	Kovy a jejich sloučeniny		a)	
α-methyl-1,3 -benzodioxol-5-propionaldehyd	Látky a přípravky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti nebo vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo jeho prostřednictvím		a)	

Legenda

a) Směrný seznam hlavních znečišťujících látek

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013

Žádné ze složek nejsou uvedeny.

Nařízení 648/2004/ES o detergentech

Označování obsahu

Hm.%	Složky
≥30%	neiontové povrchově aktivní látky
≥15% - <30%	aniontové povrchově aktivní látky
	parfémy (LINALOOL, EUGENOL, GERANIOL)

Nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách (POP)

Žádné ze složek nejsou uvedeny.

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Dodavatel u této směsi neprovedl posouzení chemické bezpečnosti.

ODDÍL 16: Další informace

Vyznačení změn (přepracovaný bezpečnostní list)

Předchozí verze je/nejsou k dispozici v tomto jazyc.

Zkratky a zkratková slova

Zkr.	Popisy použitých zkratek
2019/1831/EU	Směrnice Komise kterou se stanoví pátý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES
Acute Tox.	Akutní toxicita
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)
Aquatic Chronic	Nebezpečnost pro vodní prostředí - chronická nebezpečnost
ATE	Acute Toxicity Estimate (Odhad akutní toxicity)
BCF	Biokoncentrační faktor
BSK	Biochemická spotřeba kyslíku
CAS	Chemical Abstracts Service (Databáze chemických látek a jejich unikátní klíč, Registrační číslo CAS)
CLP	Nařízení (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
č. ES	Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimístní číslo ES,které je identifikátorem látek komerčně dostupných v rámci EU (Evropské unie)
č. index	Indexové číslo je identifikační kód přiřazený látce v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008
DGR	Dangerous Goods Regulations - pravidla pro přepravu nebezpečných věcí (pozri IATA/DGR)
DMEL	Derived Minimal Effect Level (Odvozená minimální hodnota účinku)
DNEL	Derived Minimal Effect Level (odvozená minimální hodnota žádného účinku)
EC50	Effective Concentration 50 % (účinná koncentrace 50 %).EC50 odpovídá koncentraci zkoušené látky způsobující 50 % změnu reakce (např. na růstu) během specifikovaného časového intervalu
ED	Endokrinní disruptor
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Evropský seznam oznámených chemických látek)
ErC50	≡ EC50: výsledkem této metody je, že koncentrace zkoušené látky, v porovnání s kontrolou má za následek 50 % snížení růstu (EbC50) nebo růstové rychlosti (ErC50)
Eye Dam.	Vážně poškozuje oči
Eye Irrit.	Dráždivé pro oči
Flam. Liq.	Hořlavá kapalina
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek" vypracovala OSN
CHSK	Chemická spotřeba kyslíku
IATA	International Air Transport Association (Mezinárodní sdružení leteckých dopravců)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Předpis pro leteckou přepravu nebezpečných věcí)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Mezinárodní organizace pro civilní letectví)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (Předpis pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí)
IOELV	Směrná limitní hodnota expozice na pracovišti
LC50	Lethal Concentration 50 % (smrtelní koncentrace 50 %): LC50 odpovídá koncentraci zkoušené látky způsobující 50 % úmrtnost během určeného časového intervalu

Zkr.	Popisy použitých zkratek
LD50	Lethal Dose 50 % (smrtelná dávka 50 %): LD50 odpovídá dávce zkoušené látky způsobující 50 % úmrtnost během určitého časového intervalu
LEL	Dolní mez výbušnosti (LEL)
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration (nejnižší koncentarce s pozorovaným účinkem)
log KOW	n-Oktanol/voda
NLP	No-Longer Polymer (látka, která není nadále pokládána za polymer)
NOEC	No Observed Effect Concentration (koncentrace bez pozorovaných účinků)
NPK-P	Limitní hodnota krátkodobé expozice
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentní, bioakumulativní a toxický)
PEL	Přípustné expoziční limity
PEL 8 hodin	Časově vážený průměr
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
ppm	Parts per million (miliontina)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek)
Repr.	Toxicitu pro reprodukci
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí)
Skin Corr.	Žíravé pro kůži
Skin Irrit.	Dráždivé pro kůži
Skin Sens.	Senzibilizace kůže
STOT SE	Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice
SVHC	Substance of Very High Concern (látka vzbuzující mimořádné obavy)
UEL	Horní mez výbušnosti (UEL)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentní a velmi bioakumulativní)
Zákon ČNR Sb.	Sbírka zákonu: Nařízení vlády o podmínky ochrany zdraví při práci

Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

Nařízení (ES) č.1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU.

Přeprava nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách (ADR/RID/ADN). Předpis pro mezinárodní námořní přepravu nebezpečných věcí (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Předpis pro leteckou přepravu nebezpečných věcí).

Postup klasifikace

Fyzikální a chemické vlastnosti: Klasifikace je založena na testované směsi.
Nebezpečí pro zdraví, Nebezpečnost pro životní prostředí: Metoda pro klasifikaci směsi je založena na složkách směsi (vzorec pro aditivitu).

Seznam příslušných vět (kód a celý text, jak je uvedeno v oddílech 2 a 3)

Kód	Text
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H315	Dráždí kůži.

Kód	Text
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H332	Zdraví škodlivý při vdechování.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H360Df	Může poškodit plod v těle matky. Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
H361	Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Prohlášení

Tyto informace vycházejí ze současného stavu našich poznatků. Tento BL byl sestaven a je určen výhradně pro tento výrobek.